

## Han 16EMC/B-w/o openings (HT)



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 62 816 0801                                                                |
| Beschreibung       | Han 16EMC/B-w/o openings (HT)                                                 |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09628160801">https://harting.com/09628160801</a> |

### Bezeichnung

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Kategorie       | Gehäuse                      |
| Gehäusebaureihe | Han® EMV/B<br>Han® High Temp |
| Gehäuseart      | Tüllengehäuse                |
| Bauform         | hohe Bauform                 |

### Ausführung

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Baugröße         | 16 B                                  |
| Ausführung       | ohne Kabeleingang                     |
| Verriegelungsart | Querbügel                             |
| Anwendungsgebiet | Gehäuse für erhöhte EMV-Anforderungen |

### Technische Kennwerte

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Grenztemperatur               | -40 ... +125 °C<br>-40 ... +200 °C mit Han® High Temp Komponenten |
| Hinweis zur Grenztemperatur   | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.                 |
| Steckzyklen                   | ≥500                                                              |
| Schutzart nach IEC 60529      | IP65<br>IP66                                                      |
| Schutzart nach UL 50 / UL 50E | 4<br>12                                                           |

### Materialeigenschaften

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
|-------------------|---------------------|



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Oberfläche Gehäuse               | unbeschichtet   |
| Farbe Gehäuse                    | unlackiert      |
| RoHS                             | konform         |
| ELV Status                       | konform         |
| China RoHS                       | e               |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe                | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | ja              |

## Normen und Zulassungen

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| Zulassungen | CE<br>DNV GL                                               |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                            |
| Nettogewicht                | 223,6 g                                      |
| Ursprungsland               | Deutschland                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140074163                                |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000437                                     |
| UNSPSC 24.0                 | 39121466                                     |