




Außenkabel mit zentraler Bündelader und nichtmetallischer Bewehrung

Outdoor cable with central loose tube and non-metallic armouring

A-DQ(ZN)B2Y 1x12

UDG10 12F



1x12
E9/125

Produktbeschreibung

Kabel für Außenverlegung in Rohren oder Kabelkanälen

Mit 12 farbkodierten Lichtwellenleitern in einer gelgefüllten zentralen Bündelader

Längswasser geschützt durch Quellelemente

Glasrovings als Bewehrung und Zugkrafterhöhung

Optional Reißfaden zum einfachen und schnellen Öffnen des Kabelmantels

Außenmantel aus schwarzem Polyethylen, UV- und witterungsbeständig

Product description

Cable for outdoor use in ducts or conduits

With 12 colour-coded optical fibres in a gel-filled central loose tube

Longitudinal water protected by source elements

Glass yarns as non-metallic armouring and for tensile strength increase

Optional ripcord for quick and simple opening of the cable outer sheath

Outer sheath made of black polyethylene, UV- and weather-resistant

Lichtwellenleiter

Einmodenfaser / singlemode fibre: ITU-T G.652.D, G.655, G.657
Mehrmodenfaser / multimode fibre: ITU-T G.651, 50µm: OM2, OM3, OM4, OM5 | 62,5µm: OM1

Optical fibre

Kabelbedruckung

<Meter> A-DQ(ZN)B2Y 1 x 12
<Fasertyp gemäß ITU-T> 1500 N RHENANIA <Kabel-ID>
~~~~ ~~~~~  
(optional nach Kundenvorgaben)

#### Cable marking

<Metre> A-DQ(ZN)B2Y 1 x 12  
<fibre type acc. to ITU-T> 1500 N RHENANIA <cable-ID>  
~~~~ ~~~~~  
(optionally according to customer specifications)

**Außenkabel mit zentraler Bündelader und nichtmetallischer Bewehrung****Outdoor cable with central loose tube and non-metallic armouring****Eigenschaften****Properties**

| A-DQ(ZN)B2Y 1x12 / UDG10 12F | | | | |
|--|---------|------------------------------------|--------|------|
| Faserzahl / Fibre count | | 12 | | |
| Aderdurchmesser / Tube diameter | (mm) | 2,8 | | |
| Kabeldurchmesser / Cable diameter | (mm) | 6,5 | | |
| Außenmantelstärke / Outer sheath thickness | (mm) | 1,2 | | |
| Gewicht / Weight | (kg/km) | 40 | | |
| Maximale Zugkraft / Maximum tensile force | | | | |
| Faserdehnung / Fibre elongation (0,3%) | (N) | 1500 | | |
| Faserdehnung / Fibre elongation (0,6%) | (N) | 3000 | | |
| Querdruk / Crush resistance | (N/dm) | 1500 | | |
| Minimaler Biegeradius / Minimum bending radius | | | | |
| - mit Zugbelastung / with tensile load | (mm) | 98 | | |
| - ohne Zugbelastung / without tensile load | (mm) | 65 | | |
| Temperaturbereich / Temperature range | | | | |
| - Lager, Transport / - Storage, transport | (°C) | - 30 | bis/to | + 70 |
| - Installation / - Installation | (°C) | - 5 | bis/to | + 50 |
| - Betrieb / - Operation | (°C) | - 20 | bis/to | + 70 |
| Brandlast / Calorific potential | (MJ/m) | 1,0 | | |
| Konformität / Compliance | | IEC 60793 / 60794; ITU-T; VDE 0888 | | |
| Max. Lieferlänge / Max. length of delivery | (m) | 8000 | | |

Alle Abmessungen und Gewichte sind Nominalwerte / All dimensions and weights are nominal values

Faserfarben / Fibre colour code

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 1 RD | 2 GN | 3 BU | 4 YE | 5 WH | 6 GY | 7 BN | 8 VT | 9 TQ | 10 BK | 11 OG | 12 PK |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|

Aderfarben / Tube colour code

| | | | | | |
|------------------|----|----------------------|----|-------------------------|----|
| singlemode fibre | YE | multimode fibre 50µm | GN | multimode fibre 62,5 µm | BU |
|------------------|----|----------------------|----|-------------------------|----|

Änderungen von Eigenschaften, Farben und Kabelmarkierung auf Anfrage
Modification of properties, colour codes and cable marking on request

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to change without prior notice