

Sensor-LED-Strahler

Spot Garden SC

Sensor Connect
EAN 4007841 058685
Art.-Nr. 058685



LED

20.000 h

3000 K

3000K warm-white



38°



infrared sensor 90°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux (via App)



manual override 4h



energy saving

3 years

manufacturer's warranty
steinel.de/
garantie3y

Funktionsbeschreibung

Vernetzte Gartenfreude. Der Bodenstrahler Spot Garden Sensor Connect mit 90°-Infrarotsensor wird einfach in die Erde gesteckt und ist rund ums Haus flexibel einsetzbar. Der LED-Strahler wird bequem über Bluetooth per App eingestellt, vernetzt und gesteuert. Ein- und Ausschaltzeiten, Dämmerungs- und Zeiteinstellung sowie die Bildung von Leuchtengruppen – alles kein Problem. 512 lm, 7,9 W, 3000 K. Inkl. 2,5 m Netzstecker und GU10-LED.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	140 x 69 x 369 mm	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Mit Bewegungsmelder	Ja	Reichweite Radial	r = 2 m (3 m ²)
Herstellergarantie	3 Jahre	Reichweite Tangential	r = 10 m (79 m ²)
Einstellungen via	Bluetooth	Dämmerungsschalter	Ja
Variante	Sensor Connect	Lichtstrom Gesamtprodukt	512 lm
VPE1, EAN	4007841058685	gemessener Lichtstrom (360°)	512 lm
Anwendung, Ort	Außenbereich	Gesamtprodukt Effizienz	64,8 lm/W
Anwendung, Raum	Außenbereich, Garten	Farbtemperatur	3000 K
Farbe	Anthrazit	Farbabweichung LED	SDCM5
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Leuchtmittel	LED austauschbar
Montageort	Spieß	Softlichtstart	Nein
Montageart	Spieß	Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Schlagfestigkeit	IK03	Funktionen	Zeitschaltuhr, Master/Slave Übersteuerung
Schutzart	IP44	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Schutzklasse	I	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C		

<https://www.steinell.de>

Technische Änderungen vorbehalten

09.2022

Seite 1 von 2

Spot Garden SC


Sensor Connect
 EAN 4007841 058685
 Art.-Nr. 058685

Technische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Slavebetrieb einstellbar	Ja
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein

Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth
Leistung	7,9 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 81

Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: –
 Orange: radial
 Schwarz: tangential

Maßzeichnung

