

Bewegungsmelder

IS 345 MX Highbay

EAN 4007841002725



Funktionsbeschreibung

Der Spezialist für hohe Decken. Überwachungs-Qualität ganz oben. Hochregallager, Maschinen-, Abfertigungs- und Wartehallen haben oft sehr hohe Decken. Zu hoch für die meisten Sensoren, bis auf diesen einen. Der Infrarot-Bewegungsmelder IS 345 MX Highbay wurde speziell für Montagehöhen bis 12 Meter entwickelt. Dort oben gewährleistet er Ihnen eine Überwachungsqualität auf höchstem Niveau, im wahrsten Sinne des Wortes. Denken Sie also bei Sensorik künftig ruhig in höheren Maßstäben!

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T)	95,0 x 95,0 x 66 mm
Ausführung	Bewegungsmelder
Sensortyp	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	180 °
optimale Montagehöhe	12 m
Netzanschluss	230 V, 50 / 50 Hz
max. Schaltleistung	2000 W
Ansprechelligkeit	2,0 - 2000 lx
Dämmerungseinstellung TEACH	Ja
Zeiteinstellung	5 s - 15 min
Umgebungstemperatur	-20 - 50 °C
Unterkriechschutz	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Tierschneise	Nein
Nebenstelleneingang	Ja
Fernbedienbar	Nein
Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Montageart	Aufputz
Farbe	Weiß