Technisches Datenblatt

Quick-Schelle, schwarz

Artikelnummer: 2149567





Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder proQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.



PP

Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2149567
Тур	2955 M25 SW
Bezeichnung 1	Quick-Schelle
Hersteller	OBO
Dimension	M25
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,43 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Quick-Schelle, schwarz

Artikelnummer: 2149567



Abmessungen		
12 3	Maß A	36,3 mm
	Maß B	16 mm
24.3 17.5 21 2000 Quiet 5 36.3	Maß C	17,5 mm
	Maß D	24,3 mm
	Maß E	12 mm
	Maß F	4,2 mm
	Maß h	10 mm
	Maß H	34 mm

Technische Daten		
	Anreihbar	ja
	Anzahl der Kabel/Rohre	1
	Auszugwerte	90 N
	Befestigungsart	Schraubloch
	Geschlossen	nein
	Halogenfrei	ja
	Mit Einlage	nein
	Nenngröße	M25
	Schellenmontage	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
	UV-beständig	nein