

DELTA-BOX

Bestellnr. 91395




- anschlussfertig verdrahtet
- mit Zugentlastung und montierter Aufhängevorrichtung
- Gehäuse und Doseneinsatz aus **AMAPLAST®**

Technische Daten

| | |
|---------------------|---|
| SCHUKO® | 4 |
| Anschluss/Zuleitung | • für 1 Leitung bis 5 x 6 mm ² |
| Schutzart | IP67 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 1075 g |
| Prüfzeichen | EAC |

Abmessungen



| 3 MB 45 | | | |
|---------|----------------------|-----------|----------|
| Pos. | Steckdosen | Schutzart | Maße |
| a | | | 114,0 mm |
| a1 | SCHUKO® 16 A, 230 V | IP 68 | 35,0 mm |
| a1 | CEE 16 A, 3 p, 230 V | IP 67 | 56,3 mm |
| a1 | CEE 16 A, 5 p, 400 V | IP 67 | 59,0 mm |
| a2 | | | 30,0 mm |
| b | | | 160,0 mm |
| b1 | SCHUKO® 16 A, 230 V | IP 44 | 24,0 mm |
| b1 | CEE 16 A, 3 p, 230 V | IP 44 | 44,3 mm |
| b1 | CEE 16 A, 5 p, 400 V | IP 44 | 47,0 mm |
| c | | | 133,0 mm |
| d | | | 97,0 mm |
| y | | | 17,0 mm |