

## H80-Profil H80 Mirefa-DI



### H80 MIREFA-DI 150DAFSW-800-840

Moderne Pendelleuchte in H-Profil-Struktur aus stranggepresstem Aluminiumprofil, direkt-indirekt strahlend. Farbe Weiß (...FWS...), Silber (...SI...) bzw. Schwarz (...FSW...), feinstrukturiert. Abpendelung der Leuchte über Y-Stahlseile, Länge max. 1,5m, stufenlos höhenverstellbar. Anschlussleitung transparent, Länge 1,5m.

In Oberseite des H-Profiles montiertes Stahlblech mit angebrachten LEDs, indirekt strahlend. LEDs abgedeckt durch breit strahlende Optik aus klarem, UV-beständigem PMMA.

In Unterseite des H-Profiles montiertes Stahlblech mit RIDI-LED-Modul bestückt mit Mid-Power-LEDs für höchste Effizienz. LED-Modul mit aufgesetztem Reflektor für einen optimalen Lichtaustritt.



Betriebsgerät DALI-dimmbar.

Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Lichtfarbe 3000 Kelvin (830) bzw. 4000 Kelvin (840).

| Bestückung            | Betriebsgerät: | Gehäusefarbe | Art-Nr.      |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| 1XLED-M 32W/1XFLAT17W | dimmbar DALI   | schwarz      | SPN0000110AQ |

| Leuchtenlichtstrom [lm] | Leuchtenleistung [W] | Leuchteneffizienz [lm/W] | Lichtfarbe | Nennlebensdauer-LED L80/B50 25° C [h] |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------|
| 7900                    | 60                   | 131                      | 840        | 50.000                                |



| Maße [mm] |    |    | Gew. [kg] | Lichttechnische Daten |          | Wirkungsgrad |
|-----------|----|----|-----------|-----------------------|----------|--------------|
| L         | B  | H  |           | UGR längs             | UGR quer |              |
| 1500      | 80 | 80 | 9,0       | 13,9                  | 13,9     | 100,0 %      |