

**Bestell-Nr.:** 51SF127A33A | **GTIN (EAN):** 4058352465110


**Produktbeschreibung:** Spot31,24°,3000lm830,0/1,90,ws



Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, UGR der Leuchte  $\leq 16$  (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20), Abstrahlwinkel: 24°, LED Bemessungslichtstrom: 3.000lm, Lichtfarbe: 830, Vorschaltgerät: EVG, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 228mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	0,7
GTIN (EAN):	4058352465110



**Bestell-Nr.:** 51SF127A33A | **GTIN (EAN):** 4058352465110

**Technische Detailbeschreibung:** Spot31,24°,3000lm830,0/1,90,ws



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Spot 31
- Bestell-Nr.: 51SF127A33A

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Lichttechnik:**

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abstrahlwinkel: 24°
- Symmetrie: symmetrisch
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 16
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 16

#### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 3000lm
- Lichtausbeute: 100lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 40W

#### **Betriebsgerät:**

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Montage**

- Montageart, Montageort:  
Einsteckmontage, in der Licross  
Tragschiene

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: 3-Phasen-Adapter
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz,  
AC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 228mm
- Breite: 92mm
- Durchmesser: 90mm
- Gewicht: 0,7kg

#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 50000h  
(L80/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51SF127A33A | **GTIN (EAN):** 4058352465110

**Maße:** Spot31,24°,3000lm830,0/1,90,ws

