

Leistungsmerkmale

Vielseitig verwendbares fluoreszierendes Markierspray mit Sicherheitskappe. Durch die Sicherheitskappe wird unbeabsichtigtes Sprühen verhindert, sowie Beschädigungen des Ventils vermieden. Anwendungsgebiete sind Baustellen, Parkplätze, Holz, Rasen, Sand, Kies, Stahl etc. Die Haltbarkeit der Markierung beträgt mehr als 6 Monate – je nach Witterung. Die ideale Lagertemperatur liegt zwischen +15°C und +25°C. Verarbeitungstemperatur: nicht unter -15°C benutzen. Sehr gute Sichtbarkeit.

Verarbeitung:

Dose ca. 30 Sek. schütteln, bis Metallkugel gut hörbar an Doseninnenwand anschlägt. Farbpigment wird somit durchgemischt und eine optimale Farbgebung erreicht. Sprühabstand je nach Anwendung 10 – 20 cm.

Anwendung:

Baustellen, Parkplätze, Holz, Rasen, Sand, Kies, Stahl etc.

Entsorgung:

Behältnisse nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben. Nur restentleerte Behältnisse zum Recycling geben.

Besondere Hinweise:

Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

Haltbarkeit:

Das Produkt unterliegt keiner Mindesthaltbarkeit. Gewährleistung entsprechend der gesetzlichen Gewährleistungspflicht.

DEHA-Nummer

6934372

Artikelnummer

2130-20-0003

EAN

4046725400998

Kennzeichnung



ÜBERZEUGT. EINFACH.

Baustellen-Markierspray 500 ml rot

Allgemeine Daten

Merkmale	
Einsatzbereich	sonstige
Funktion	sonstige
Inhalt	500 ml
Brennbar	ja
Bleifrei	ja
Chromatfrei	ja
Schnell trocknend	ja
Lackierbar	nein
Farbe	rot

Anwendung

Allgemeine Daten

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
6934372	2130-20-0003	2130-20-0003	4046725400998	1 Stück

Technische Änderungen vorbehalten

Verpackungsregisternr. DE3513737456573; WEEE-Reg.-Nr. DE 89717721

DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co.KG, Weilmordorfer Str. 74/2, 70839 Gerlingen, Deutschland

www.deha.de


www.wir-sind-red.de

2

D



Construction marking spray 500 ml red

**Performance features**

Versatile fluorescent marking spray with safety cap. The safety cap prevents accidental spraying and avoids damage to the valve. Areas of application are construction sites, parking lots, wood, lawn, sand, gravel, steel, etc. The durability of the marking is more than 6 months - depending on the weather. The ideal storage temperature is between +15°C and +25°C.

Do not use the processing temperature below -15°C. Very good visibility

Processing:

Shake the can for approx. 30 seconds until the metal ball hits the inner wall of the can with a good audible sound. Color pigment is thus mixed and an optimal coloring is achieved. Depending on the application, the spray distance is 10 – 20 cm.

Application:

construction sites, parking spaces, wood, lawn, sand, gravel, steel etc.

Disposal:

Do not dispose of containers in the residual waste after use. Only hand in empty containers for recycling.

Special instructions:

For further information on product safety and handling, please refer to our safety data sheet.

Durability:

The product is not subject to a minimum durability. Warranty according to the statutory warranty obligation.

DEHA number

6934372

Item number

2130-20-0003

EAN

4046725400998

label



SIMPLY. CONVINCING.

Construction marking spray 500 ml red

General Data

Features	
Application range	Other
Function	Other
Volume	500 ml
Combustible	yes
Lead free	yes
Chromate free	yes
Quick drying	yes
Paintable	no
Colour	red

Application

Ordering data

Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
6934372	2130-20-0003	2130-20-0003	4046725400998	1 Piece

Subject to change w/o notice

Verpackungsregisternr. DE3513737456573; WEEE-Reg.-Nr. DE 89717721

DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co.KG, Weilimdorfer Str. 74/2, 70839 Gerlingen, Germany

www.deha.de

www.wir-sind-red.de