

## socle de prise mural - dimensions du boîtier 170x118



Description de l'article	
Référence	110413
EAN	4024941146395
Groupe de produits	s.prise mural Quick-Connect TE
Intensité	63A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V
Fréquence	50 et 60Hz

**Description de l'article**

Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à cage et contact Kontex
Section maximale des conducteurs	25,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	1xM40 en haut, 2xM32 en bas
Hauteur de l'appareil en mm	228mm
Largeur de l'appareil en mm	118mm
Profondeur de l'appareil en mm	176mm
Dimensions du boîtier	170x118 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polycarbonate
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

**Autres caractéristiques techniques**

L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée deux fois en bas
La partie inférieure du boîtier peut être pivotée de 180°

**Données logistiques**

Poids unitaire	1.005 Kg / null
Type d'emballage	null

**Données logistiques**

Contenu	1 ST
EAN	4024941146395
Longueur	176 mm
Largeur	118 mm
Hauteur	228 mm
Poids	1,006 kg
Volume	4735,104 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941964838
Longueur	345 mm
Largeur	345 mm
Hauteur	217 mm
Poids	5,36 kg
Volume	24276 ccm

