



Mi PL 2



- Umrüstsatz Deckelverschluss
- Set mit 2 Stück
- Plombierschluss

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Deckelbefestigung:
Ohne Zubehör plombierbar:

Plombierschluss
Ja/Gehäusedeckel ohne weiteres Zubehör plombierbar

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:
Umgebungstemperatur:
Relative Luftfeuchte:

Geschützte Installation
35 °C
-5 °C bis +40 °C
≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

ABMESSUNGEN

Nettogewicht:

0,01 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:

DIN EN 61439-2

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 2000023
EAN: 4012591650232
Verpackungseinheit: 1
Zolltarifnummer: 85371098
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM-4.0: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM-5.0: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM-6.0: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM-7.0: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology

HINWEIS

Hinweis zum Produkt:

- Umrüstsatz für Plombierung
- Set, bestehend aus 2 Stück

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Ausschreibungstext:

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler., Plombierkappen Mi PL 2, Satz mit 2 Stück