Datenblatt



LED 96SMD 2835 Ø22x118mm

Artikel-Nr.: 34065

Problemloser Austausch alter Halogenstrahler in effiziente LED-FluterL einfach Halogenstablampe entfernen und durch diese R7s LED ersetzen. Aufwärmen beim Einschalten des Strahlers...

Quecksilbergehalt (mg): 0 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0 Lichtstromerhalt: 0,7





Nennspannung:	230230 V
Leistungsfaktor:	0.8
Lampenleistung:	1010 W
Spannungsart:	AC
Lichtstrom:	800800 lm
Lampenlichtausbeute:	80 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lampenform:	sonstige
Filamentlampe:	nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K
Sockel:	R7s
Farbe:	weiß
Farbtemperatur:	30003000 K
Ausstrahlungswinkel:	360360 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5
Dimmbar:	ja
Durchmesser:	22 mm
Länge:	118 mm
Energieeffizienzklasse:	G
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	25000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	10 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	35000 h
Fernbedienung möglich:	nein
Mit Fernbedienung:	nein

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 06:09:47





