Datenblatt



Single-LED Telefonstecklampe 5,6x22mm

Artikel-Nr.: 35058

Ultrahelle 3 mm LED, hochreflektierender Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe. Integrierter Vorwiderstand. Zusätzliche SI-Diode als 1-Weg-Gleichrichtung bei AC-...


Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichungspflichtig

Quecksilbergehalt (mg): 0



Farbe:	rot
Lichtstrom:	0.04 lm
Nennspannung:	24 V
Spannungsart:	AC/DC
Nennstrom:	15 mA
Leistungsaufnahme:	0.4 W
Durchmesser:	5.6 mm
Länge:	22 mm
Ausstrahlungswinkel:	50 °
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	0.44 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	50000 h





Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 06:15:55

gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger+Hasenbein GmbH.

