

DATENBLATT

Überspannungsableiter ÜsAg 8x13 / 90 V / 10 kA



Beschreibung

Gasgefüllt
Nennableitstrom 10 kA

Allgemeine Daten

Mit Fernmeldekontakt	Nein
Montageart	LSA-Plus steckbar
Signalisierung am Gerät	ohne

Mechanical characteristics

Anschluss 1	sonstige
-------------	----------

Umgebungsbedingungen

Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
-------------------------------	------

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ableiterüberwachung	Frequenz	Nennableitstoßstrom (8/20)	Nennlaststrom	Nennspannung AC	Nennspannung DC	Typ
46145.1	Überspannungsableiter ÜsAg 8x13 / 90 V / 10 kA	Ja	- - - Hz	10 kA	10000 A	90 - 90 V	90 - V	8x13 / 90V / 10kA
46146.1	Überspannungsableiter ÜsAg 8x13 / 230 V / 10 kA	Ja	- - - Hz	10 kA	10000 A	230 - 230 V	230 - V	8x13 / 230V / 10kA
46147.1	Überspannungsableiter ÜsAg 8x13 / 230 V / 10 kA + FailSave	Ja	- - - Hz	10 kA	10000 A	230 - 230 V	230 - V	8x13 / 230V / 10kA + FailSave

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

