

4 046725 402510

Leistungsmerkmale

Die RED Gummi-Schuko-Kupplung ohne Deckel wurde gemäß DIN 49440 gebaut. Zuverlässigen Schutz vor Stürzen und Stößen bietet der robuste und gut verarbeitete Gummi. Sie ist universell einsetzbar bspw. für Garage, Werkstatt und Baustelle. Ein Anschluss von Leitungen von 0,75 bis 2,5 mm² ist möglich.

Technische Daten

- Leiterquerschnitt der Anschlußleitung 0,75 bis 2,5 mm²
- Schutzkontakt: Ausführung als Seitenschutzkontakt
- Zugentlastung Druckstück mit 2 Schrauben
- Max. Drehmoment für Anschlußschrauben 0,4 Nm
- Max. Drehmoment für Zugentlastung 0,5 Nm
- Mantelabisolierlänge 40 mm bis 45 mm
- Aderabisolierlänge 7 mm
- Max. zulässiger Außendurchmesser der Anschlußleitung 12 mm
- Material Innenkäfig: PP (Polypropylen)
- Material Gehäuse: TPE (Elastomer)

DEHA-Nummer

7435735

Artikelnummer

2430-20-0002

EAN

4046725402510

Kennzeichnung

Allgemeine Daten

Merkmale	
Anschlussstechnik	Schraubklemme
Polzahl	2
Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Farbe	schwarz
Werkstoff	Gummi
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	ja
Ausführung	Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Schutzart (IP)	IP20
Steckrichtung	gerade



Produktabbildungen

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
7435735	RED Gummi Schuko-Kupplung	2430-20-0002	4046725402510	10 Stück



Rubber Schuko coupling without cover



4 046725 402510

Performance features

The RED rubber Schuko socket without a cover is manufactured according to DIN 49440. The robust and well-made rubber provides reliable protection against drops and impacts. It is universally applicable, for example, in garages, workshops, and construction sites. It can accommodate cables with a cross-section of 0.75 to 2.5 mm².

Technical Specifications

- Conductor cross-section of the connecting cable: 0.75 to 2.5 mm²
- Protective contact: Side-shielded contact design
- Strain relief: Pressure piece with 2 screws
- Max. torque for connecting screws: 0.4 Nm
- Max. torque for strain relief: 0.5 Nm
- Jacket stripping length: 40 mm to 45 mm
- Wire stripping length: 7 mm
- Max. permissible outer diameter of the connecting cable: 12 mm
- Inner cage material: PP (polypropylene)
- Housing material: TPE (elastomer)

DEHA number

7435735

Item number

2430-20-0002

EAN

4046725402510

label

General Data

Features	
Connection system	Screwed terminal
Number of poles	2
Nominal voltage	250 V
Nominal current	16 A
Colour	Black
Material	Rubber
Material quality	Thermoplastic
Halogen free	yes
Model	Coupler with protective contact
Degree of protection (IP)	IP20
Angle of plug	Straight

Product pictures

Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
7435735	RED Gummi Schuko-Kupplung	2430-20-0002	4046725402510	10 Piece