


Steckschleufe BFM-SSL 40 mm,  
gebogen, grau, Polyamid**Leistungsmerkmale**

Für die Befestigung von Leitungen ist die Steckschleufe wie gemacht. Sie kann ohne Werkzeug von Hand eingesteckt werden und ist somit schnell und einfach zu handhaben. Geeignet ist sie für Stein, Beton, Hohlstein, Kalksandstein und Gasbeton. Der Kunststoff ist halogen- und silikonfrei. Die Temperaturbeständigkeit liegt bei 80 °C langfristig, 130 °C kurzfristig, -10 °C bei Montage und +40 °C bei Gebrauch. Die Steckschleufe ist flammwidrig nach UL 84HB. Das Produkt ist unter UV-Belastung in trocken- sowie feuchtwarmen Klima mindestens fünf Jahre ohne Verlust der Gebrauchseigenschaften verwendbar und UV-beständig. Silikon- und Halogenfrei, 5 Jahre Gewährleistung

**DEHA-Nummer**

5343122

**Artikelnummer**

2110-40-0009

**EAN**

4046725358206

**Kennzeichnung**

## Allgemeine Daten

Merkmale	
Durchmesser	28 - 40 mm
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Steckbefestigung
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Halogenfrei	ja
UV-beständig	ja

## Produktabbildungen

## Bestelldaten


DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
5343122	BFM-SSL 40 grau	2110-40-0009	4046725358206	50 Stück



# RED<sup>®</sup>

**SIMPLY. CONVINCING.**

Push-in clip BFM-SSL 40 mm,  
curved, polyamide, grey



### Performance features

The push-in clip is perfect for attaching cables. It can be inserted by hand without tools and is therefore quick and easy to handle. It is suitable for stone, concrete, hollow brick, sand-lime brick and aerated concrete. The plastic is halogen and silicone free. The temperature resistance is 80 °C long-term, 130 °C short-term, -10 °C during installation and +40 °C during use. The loop is flame retardant according to UL 84HB. The product can be used under UV exposure in dry and warm, humid climates for at least five years without losing its functional properties and is UV-resistant.

### DEHA number

5343122

### Item number

2110-40-0009

### EAN

4046725358206

### label

Push-in clip BFM-SSL 40 mm,  
curved, polyamide, grey

## General Data

Features	
Diameter	28 - 40 mm
Model	Closed
Type of fastening	Plug-in mounting
Material	plastic
Material quality	Polyamide (PA)
Halogen free	yes
UV resistant	yes

## Product pictures

## Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
5343122	BFM-SSL 40 grau	2110-40-0009	4046725358206	50 Piece