



Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach

IEC 61169-16 (N), IEC 60169-17 (TNC)

Components

centre contact
 outer contact
 other metal parts
 insulator
 gasket

Bauteile

Innenkontakt
 Außenkontakt
 sonstige Metallteile
 Isolierung
 Dichtung

Materials / Material

brass / Messing
 brass / Messing
 copper alloy/ Kupferleg.
 PTFE
 silicone / Silikon

Finish / Oberfläche

Ni2Au0,8
 CuSnZn3 / Cu2Ni5
 CuSnZn3 / Cu2Ni5

Electrical characteristics

impedance
 return loss

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
 Rückflusdämpfung

50 Ω
 typ.: 1 GHz -34 dB;
 2 GHz -33 dB;
 3 GHz -29 dB;
 6 GHz -26 dB

Environmental

operating temp.
 RoHS compliant

Umgebung

Betriebstemperatur
 RoHS konform

-40°C / +155°C
 2011/65/EC

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
				gepr./ appr.	17.03.2023	BJ	
				Maßstab/ scale	Benennung/ title		
				2:1	Adapt str TNCm - Nm Adapt str TNCm - Nm		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Materialnr./ material no.	
				CUG	100123602		
				Ersatz für/ replaces	EWB00160-50		PDM Nr./ pdm no. 10007698
							Maße/ dimensions: mm
							Original : DIN A4
							Blatt/ sheet 1 von/ of 1

