

Mechanical characteristics
cables

Mechanische Eigenschaften
Kabel

cable group / Kabelgruppe G1:
7806A, 9907, CNT-195, HFP 195, KX 15, LMR-195,
RG-58C/U, WCX195

interface dimensions acc. to
assembly code

Steckgesicht nach
Montageanleitung

RG-141A/U
RG-142B/U
1.0/2.95 AF

IEC 60169-17
A01

Components
center contact
outer contact
spring washer
other metal parts
insulator
gasket

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
Federscheibe
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Materials / Material
CuZn39Pb3
CuZn38Pb2/CuZn39Pb3
CuSn6
CuZn39Pb3
PTFE
NBR

Finish / Oberfläche
Cu1Ni2Au0,8
Cu2Ni5
Cu2Ni5
Cu2Ni5

Electrical characteristics
return loss

Elektrische Eigenschaften
Rückflussdämpfung

typ.: 25,5 dB@ 1 GHz; 20,5 dB@ 2 GHz;
17,0 dB@ 3 GHz
≤ 0,15 dB - 3 GHz



insertion loss

Einfügedämpfung

Environmental
RoHS compliant

Umgebung
RoHS konform

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]		
			gez./ drawn	14.03.2023	SKH			
			gepr./ appr	20.03.2023	BJ	ca./approx.		
			Maßstab/ scale	Benennung/ title				
			2:1	TNC Plg str sd/cl G1 TNC Plg str sd/cl G1				
			untst. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Materialnr./ material no.		 Maße/ dimensions: mm	
			CUG		100123608			
			Ersatz für/ replaces	PDM Nr./ pdm no.		10007709		Original : DIN A4
							Blatt/ sheet 1 von/ of 1	