



Art.-Nr: WER023SC
Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
Wandeinbau, SelfControl (SC), 3 h, , IP20, Zink-Druckguss,
weiß

Hochwertige Zink-Druckguss Sicherheitsleuchte zur Wandeinbaumontage.

Sie ist für die Montage in konventionellen Schalterdosen vorgesehen, wobei der Montagerahmen an der Dose ausgerichtet werden kann. Die Zink-Druckguss-Blende wird ohne von außen sichtbare Befestigung arretiert. Durch die in der Lichtquelle eingebrachte Status LED wird die Harmonie des Gehäuses nicht unterbrochen.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/WER023SC



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|---|
| Leuchtentyp | Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Wandeinbau |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zink-Druckguss |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | WEEE, CE |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | SelfControl (SC) |
| Überbrückungszeit | 3 h |
| Batterie | NIMH 4,8 V/2,0 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Leistung max. | 3,1 W |



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung DS | 1,7 W |
| Leistung BS | 0,35 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C - 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C - 40 °C |
| Tiefe | 90 mm |
| Breite | 19 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Einbau Durchmesser | 68 mm |
| Gewicht | 0.45 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.58 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Ja |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Ja |
| Lichtstrom Netz | 140 lm |
| Lichtstrom Not | 140 lm |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| EAN | 4260349829946 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

