Artikel-Nr.

Gefertigt in:

Besonderheit:

kaskadierbar:

## INTELLIGENCE IN LIGHT

## LED Aufbauleuchte

111010-37


Deutschland


ja





	1.4	E(0") E(C90) 54.7"	4629 445
0.50	20	E(C90) 54.7° E(C0) 63.7°	202
		8(0")	1157
	2.8	E(C90) 54.7°	112
1.0	4.0	E(C0) 63.7°	51
		E(0°)	514
	4.2	E(C90) 54.7°	50
1.5	6.1	E(C0) 63.7°	22
		E(D*)	289
	5.6	E(C90) 54.7"	28
2.0	8.1	E(C0) 63.7°	13
		E(0°)	185
	7.1	E(C90) 54.7"	18
2.5	10	E(C0) 63.7°	8.1
		E(0°)	129
	8.5	E(C90) 54.7°	12
3.0	12	E(C0) 63.7°	5.6
Abstand [m]	Kegeldurchmesser [m]	Beleuchtungsst	arke [bt]





EAN:	4260556624273
Modell:	LEANLED II opalweiß kaskadierbar
Bestell-Nr.:	111010-37
Modell:	LEANLED II opalweiß kaskadierbar
Bauform:	LED Aufbauleuchte
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	~37 W
Lampenlichtstrom:	6012 lm
Lampenlichtausbeute:	155 lm/W
Lichtverteilung:	Direkt
Lichtfarbe:	5700K 3-step MacAdam
Farbwiedergabe (Ra):	>85
Anschlusswert Leuchte:	24V DC ± 10%
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	III
Entblendung:	opalweiß
Abstrahlwinkel:	120°
Betriebstemperatur:	-10 °C - +60 °C
Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Polycarbonat, matt
Höhe [B] x Breite [C]:	31 mm x 26 mm
Länge [A]:	1520 mm
Gewicht:	1050 g
Bruttogewicht:	1450 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung
Dimmbar:	
Diffifibal.	Optional über Zubehör

kaskadierbar, mehrere Leuchten lassen sich bis max. 4A