

# Produktdatenblatt | Wandanbau - LED

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Artikelnummer: | <b>WA54180102</b> |
| Serienname:    |                   |
| EAN:           | 4037293024488     |
| Zolltarif:     | 94051190900       |



## Artikelbeschreibung

LED Wandanbau ■ 4-flmg. (up + down) ■ weiß ■ IP54 ■ 200-240V ■ 4x4,5W ■ 3000K ■ 4x287,5lm

Die LED-Wandleuchte aus massiven Aluminium ist für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Dank der Schutzart kann die Leuchte auch im Feuchtraum verwendet werden. Durch die außergewöhnliche Bauform wird die Leuchte zum Blickfang in jedem Raum. Der Ausstrahlungswinkel des nach Oben und Unten gerichteten Lichtaustritt wird von den seitlichen Alurefektoren beeinflusst. Da die Reflektoren sowohl im oberen, als auch unteren Bereich separat verstellt werden können, lässt sich der daraus resultierende Lichteffect ganz individuell gestalten. Die Gesamtleistung der Leuchte liegt bei 1150 Lumen.

## Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002892)

|  |                                  |   |                                    |
|--|----------------------------------|---|------------------------------------|
| Schutzklasse   | I                                | IFTTT-Unterstützung verfügbar   | nein                               |
| Breite (mm)  | 242,00                           | Art der Verdrahtung   | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Anschlussart   | Schraubklemme                    | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C)                              | -20,00 bis 45,00                   |
| Gehäusefarbe   | weiß                             | Dimmung 0-10 V  | nein                               |
| Spannungsart   | AC                               | Dimmung 1-10 V  | nein                               |
| Mit Bewegungsmelder  | nein                             | Dimmung DALI  | nein                               |
| Betriebsgerät  | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Dimmung DMX   | nein                               |
| Farbwiedergabeindex CRI                                    | 80-89                            | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)  | nein                               |
| Mit Lichtsensor  | nein                             | Dimmung GPRS  | nein                               |
| Geeignet für Pendelaufhängung                              | nein                             | Dimmung LineSwitch  | nein                               |
| Polzahl  | 3,00                             | Dimmung herstellerspezifisch  | nein                               |
| Länge (mm)   | 100,00                           | Dimmung Netzspannungsmodulation   | nein                               |
| Höhe/Tiefe (mm)  | 98,00                            | Dimmung Phasenabschnitt   | nein                               |
| Werkstoff des Gehäuses                                     | Aluminium                        | Dimmung Phasenanschnitt   | nein                               |
| Leuchtmittel   | LED nicht austauschbar           | Dimmung programmierbar  | nein                               |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                        | nein                             | Dimmung RF  | nein                               |
| Geeignet für Notlicht                                      | nein                             | Dimmung Sine Wave Reduction   | nein                               |
| Lichtaustritt  | direkt/indirekt                  | Dimmung Touch and Dim   | nein                               |
| Werkstoff der Abdeckung                                    | Glas transparent                 | Dimmung Zigbee  | nein                               |
| Schlagfestigkeit   | IK06                             | Dimmung mit Push-button   | nein                               |
| Nennspannung (V)   | 200,00 bis 240,00                | Ohne Dimmfunktion   | ja                                 |
| Notstromversorgung integriert                              | nein                             | Lichtverteiler  | Reflektor                          |
| Schutzart (IP)   | IP54                             | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät  | nein                               |
| Mit Leuchtmittel   | ja                               | Leuchtenlichtausbeute (lm/W)  | 63,00                              |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein                             | Dimmung DSI   | nein                               |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich        | nein                             | Bedienung über Bluetooth  | nein                               |
| Geeignet für Wandmontage                                   | ja                               | Kompatibel mit Apple HomeKit  | nein                               |
| Geeignet für Einbaumontage                                 | nein                             | Kompatibel mit Google Assistant   | nein                               |
| Mit Betriebsgerät  | ja                               | Kompatibel mit Amazon Alexa   | nein                               |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1             | nein                             | Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%) | 30,00                              |
| Geeignet für Anbaumontage                                  | ja                               | Dimmung DALI-2  | nein                               |
| Nennstrom (mA)   | 230,00                           | Farbtemperatur einstellbar  | nein                               |
| Farbtemperatur (K)   | 3.000,00                         | Ausstrahlungswinkel einstellbar   | stufenlos                          |
| Max. Systemleistung (W)                                    | 18,00                            | Austauschbares Betriebsgerät  | nein                               |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)               | 287,50                           | Geeignet für Deckenmontage  | nein                               |
| Lichtfarbe   | weiß                             | Oberflächenschutz Gehäuse   | pulverbeschichtet                  |
| Mit Luftschlitzen  | nein                             |   |                                    |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                               | nein                             |   |                                    |