

Hochspannungsisolierband

zur Isolierung und Aufpolsterung

Dichtungsband aus schwarzem Polyisobutyl, selbstverschweißend, zum wasserdichtem Schutz von Kabeln und Komponenten.



Produktbeschreibung

Artikelname	No. 62 schwarz
Artikelnummer	125589

Eigenschaften
Selbstverschweißend
$\label{thm:constraints} Verschweißt \ schnell \ zu \ homogener, \ hohlraumfreier \ Masse$
Wiederentfernbar
Hohe Lebensdauer
Ozonbeständig
Witterungsbeständig
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Keine elektrolytische Korrosion
Nicht klebrig
Extrem dehnbar
Sehr gute elektrische Eigenschaften
Sehr gute Haftung auf vielen Materialien
Sehr gute physikalische Eigenschaften
Einfache Verarbeitung
-

Anwendungen
Leiterisolierung für kunststoffisolierte Kabel bis 69 kV
Aufpolstern von Kabelisolierungen
Abdichten von Gießformen
Reparatur und Verbindung zahlreicher Isolier- und Kabelmaterialien z. B. PE, XLPE, EPR, PVC, Butyl, Neopren

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025



Technische Daten

Artikelname	No. 62 schwarz
Artikelnummer	125589
Materialien	EPR-Basis
Länge L	10 m
Breite B	38 mm
Dicke	0.75 mm
Farben	schwarz
Wasseraufnahme max	0.05 %
Verlustfaktor (50 Hz)	5
Reißdehnung	900 %
Reißfestigkeit	3 MPa
Betriebstemperatur min	-40 °C
Betriebstemperatur max	100 °C
Spez. Durchgangswiderstand	10 ¹³ Ω cm
Durchschlagsfestigkeit	42 kV/mm
Dielektrizitätskonstante	2.8



Logistik Daten

Artikelname	No. 62 schwarz
Artikelnummer	125589
Lieferumfang	Hochspannungsisolierband
Ursprungsland	Verein. Königr.
Zolltarifnummer	40051000
EAN/GTIN	4010311059990

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	24	1152
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	112	375	1200
Breite (mm)	112	250	800
Höhe (mm)	37	170	1100
Nettogewicht (kg)	0.317	7.608	365.184
Bruttogewicht (kg)	0.317	7.908	383.384

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025