

## Warmschrumpf-Hauseinführung für Kabel

Universell verwendbar zur Einführung aller Arten von Kabeln durch Mauern in Gebäuden.



### Produktbeschreibung

Artikelname	SHE 95-54
Artikelnummer	145614
Hinweise	Bei größeren Mauerstärken können zwei Hauseinführungen miteinander verbunden werden.
Optionales Zubehör	Kabelzentrierung KZ (siehe Zubehör) Spachtel-/Dichtmasse LG, Dichtungskitt Duct Seal (siehe Zubehör)

### Eigenschaften

Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
Verlängerung möglich
Innenseitig mit Dichtmittel beschichtet
Beständig gegen Erdalkalien
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Feuchtigkeitsbeständig
Längswasserdicht bis 1,0 bar
Hohe mechanische Festigkeit

### Anwendungen

Mechanischer Schutz für durch Mauern geführte Kabel und Leitungen
---

## Technische Daten

Artikelname	SHE 95-54
Artikelnummer	145614
Länge L	800 mm
Durchmesser innen vor Schrumpfung (mm)	115 mm
Durchmesser innen nach Schrumpfung (mm)	35 mm
max. Mauerstärke mm	500 mm
Mauerdurchbruch	140 mm
Durchmesser Kabel min	54 mm
Durchmesser Kabel max	95 mm

## Logistik Daten

Artikelname	SHE 95-54
Artikelnummer	145614
Lieferumfang	Hauseinführung Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Malaysia
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311005324

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	20	60
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	825	795	1200
Breite (mm)	130	395	800
Höhe (mm)	130	840	1000
Nettogewicht (kg)	1.332	26.64	79.92
Bruttogewicht (kg)	1.332	26.94	98.12