

# Spachtel-/Dichtmasse

zur Abdichtung von Durchführungen

Dichtstoff für die Abdichtung von Kabel- und Rohrdurchführungen in erdberührenden Bereichen.



## Produktbeschreibung

Artikelname	LG 500	
Artikelnummer	125199	
Hinweise	Weitere Gebindegrößen auf Anfrage.	
Optionales Zubehör	Kabelzentrierung KZ (siehe Zubehör)	
	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)	

Eigenschaften
Wiederentfernbar
Halogenfrei
Umweltverträglich
Gas- und wasserdicht bis 1,5 bar
Nach dem Aushärten weichelastisch
Gute Haftung auf Metallen, Kunststoffen (PVC, XLPE und PE), Beton, Kunst- und Natursteinen
Hervorragende thermodynamische Eigenschaften
Gute Haftung auf Metallen, Kunststoffen (PVC, XLPE und PE), Beton, Kunst- und Natursteinen
Hervorragende thermodynamische Eigenschaften

Anwendungen	
Freiluft	
Innenraum	
Erdreich	
Wasser	
Abdichten von Mauerdurchführungen	

Technisches Datenblatt Electrical Products 08/2025



### Technische Daten

Artikelname	LG 500
Artikelnummer	125199
Inhalt	500 ml
Gießharzkomponenten: Flammpunkt im offenen Tiegel	200 °C
Reaktionsmittel: Flammpunkt im offenen Tiegel	200 °C
Verarbeitungszeit (Topfzeit) 250 ml Ansatz 20 °C	15 Minuten
Verarbeitungszeit (Topfzeit) 250 ml Ansatz 35 °C	9 Minuten
Reaktionstemperatur max	60 °C
Härte	80 Shore A
Dichte	1.1 g/cm³

Technisches Datenblatt Electrical Products 08/2025



## Logistik Daten

Artikelname	LG 500
Artikelnummer	125199
Lieferumfang	Spachtel-/Dichtmasse
	Spatel
	Montageanleitung
Haltbarkeit	18 Monate
Haltbarkeit Zusatztexte	Im Aluminiumbeutel
Lagertemperatur max	35 °C
Lagertemperatur min	15 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311003849

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	300
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	228	1200
Breite (mm)	187	800
Höhe (mm)	40	770
Nettogewicht (kg)	0.662	198.6
Bruttogewicht (kg)	0.662	216.8

Technisches Datenblatt Electrical Products 08/2025