

Elektroanschlußsäule / Poller - Elektroanschlusssäule / Poller



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	561090
EAN	4024941948067
Produktgruppe	Elektroanschlusssäule / Poller
Gehäuse	verzinkte Stahl-Säule mit Bodenplatte (Außenbefestigung) montierbar auf einem Betonsockel. Der Poller ist im gesteckten Zustand verschließbar (Kastenschloss mit Profilhalbzylinder), die Abgangsleitungen können über eine Leitungsrutsche aus dem Poller heraus geführt werden. Die Säule ist ausgestattet mit einem Schmuckkopf.

Artikelbeschreibung	
Bestückung	1 x V2A-Montagewinkel 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP44
Absicherung/Schutzmaßnahme	2 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x C-Automat 32A 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p Bauseitige Vorsicherung max. 40A
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	1 x Zählerklemmstein 5x25 mm ² / Typ: C
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet.
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Anthrazitgrau RAL 7016
Geräte-Höhe	1355mm
Geräte-Breite	250mm
Geräte-Tiefe	250mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	50,092 kg / Stück
Verpackungsart	Palette
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941948067
Länge	1.200 mm

Logistikdaten

Breite	800 mm
Höhe	1.220 mm
Gewicht	71,092 kg
Volumen	1.171.200 ccm



