



Produktbeschreibung

1,2GB-WLAN-Accesspoint, Unterputz, mit RJ45-Frontport, reinweiß (ähnlich RAL 9010)

- frontseitige RJ45-Stecköffnung für ein Datenendgerät
- Montage in Up-Doppel-Geräteverbindungsboxen (Einbautiefe 51 mm)
- Nennbetriebsspannung: 100-240 V~/50-60 Hz
- Leistungsaufnahme: 5,5 VA typisch
- Temperaturbereich: -5°C - 35° C
- Funktionsanzeige über beleuchtete RJ45-Stecköffnung
- Anschluss Spannungsversorgung über rückseitige Steckklemmen (2,5mm²)
- Anschluss Datenkabel über frontseitige Schraub-/Steckklemme
- Übertragungsrate Datenkabel: 1000 Mbit/s
- Übertragungsrate RJ45: 100 Mbit/s
- Funkstandards: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave 2)
- Frequenz/Datenrate: 2,4 GHz / 5 GHz, 300 Mbit/s / 876 Mbit/s (Dualmode)
- Sicherheit und Verschlüsselung: WPA, WPA2, MAC-Filterung
- mit Timer- und Zeitschaltfunktion
- Gast-WLAN zuschaltbar
- zentrale Managementfunktion
- Reset über Reset-Magneten oder Reset-Kontakt
- passend zu entsprechenden Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten usw.)

Merkmale

Allgemein	
Oberfläche	hochglänzend
Tragring	Ja
Designfähigkeit	Ja
Schutzgrad IP	20
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85415900
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921665794
Montagearten	
Unterputz, Doppelgerätedose	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	141
Breite mm	70
Höhe mm	57,5
Nettogewicht Stück kg	0,177

Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,35
VPE Abmessung Breite mm	145
VPE Abmessung Höhe mm	95
VPE Abmessung Tiefe mm	185
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	226104032, 226104061, 226104062
Zubehörartikel	10000042, 10000062, 13500042, 13500062, 13910043, 13910063, 39200010

