



PATTA-I

Einbauleuchte, LED, 3000K, rund, weiß matt, 38°, inkl. Treiber

Die innovative PATTA-I Einbauleuchte ist für Deckenstärken bis 25 mm geeignet. Mit ihrer Schutzart IP65 ist sie im Außenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Dieses Set ist in schwarz matt, weiß matt oder aluminium gebürstet sowie in runder bzw. quadratischer Form erhältlich. Durch die Bestückung mit einer leistungsstarken, warmweißen COB LED in einem starren Einsatz sowie des im Lieferumfang enthaltenen, dimmbaren LED-Treibers, kann das Set den Anforderungen der Allgemeinbeleuchtung gerecht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	114421
IP Code	IP 20 / IP 65
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	II
Wattage	11 W
Höhe Einschaltstrom	2 A
Dauer Einschaltstrom	40 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.02
Lumen	910 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	weiß
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	40000 h
Höhe	4.5 cm
Durchmesser	8 cm

Lichtquelle

916451	
--------	---

Nettogewicht	0.251 kg
Bruttogewicht	0.299 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	6 cm
Einbaudurchmesser	6 cm
BIG WHITE Seite	245