

## Produktdatenblatt | Wandeinbau - LED

Artikelnummer:	P651002
Serienname:	
EAN:	4037293364249
Zolltarif:	94051190900



## Artikelbeschreibung

LED Wandeinbau • Edelstahl (STL) • IP65 • 350mA • 1W • 3000K • 60lm

Die LED-Einbauleuchte ist so konzipiert, dass diese entweder direkt im Untergrund mit zwei Schrauben befestigt, oder wahlweise auch in Schalterdosen montiert werden kann. Auf Grund der Bauform und Leistung ist die Leuchte perfekt als Orientierungsleuchte geeignet. Da die Leuchte mit einer Edelstahlabdeckung versehen ist, ist diese im Vergleich zur Ausführung mit Aluabdeckung deutlich unempfindlicher. Durch die gegebene Schutzart ist ein Einsatz in zahlreichen Räumen bis hin zum Außenbereich jederzeit möglich.

## Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002892)

<u> </u>	,
Schutzklasse	III
Außendurchmesser (mm)	84,00
Anschlussart	sonstige
Gehäusefarbe	Edelstahl
Mit Bewegungsmelder	nein
Betriebsgerät LED-Betrie	ebsgerät stromgesteuert
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Einbaudurchmesser (mm)	52,00
Mit Lichtsensor	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Polzahl	2,00
Höhe/Tiefe (mm)	43,00
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein
Geeignet für Notlicht	nein
Lichtaustritt	direkt
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Notstromversorgung integriert	nein
Schutzart (IP)	IP65
Mit Leuchtmittel	ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""	D-Zeichen"" nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmateria	al möglich nein
Geeignet für Wandmontage	ja
Geeignet für Einbaumontage	ja
Mit Betriebsgerät	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Geeignet für Anbaumontage	nein
Nennstrom (mA)	350,00
Farbtemperatur (K)	3.000,00
Max. Systemleistung (W)	1,00
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	60,00
Lichtfarbe	weiß
Mit Luftschlitzen	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bemessungsumgebungstemperatur	00 00 his 40 00
nach IEC62722-2-1 (°C)	-20,00 bis 40,00
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung GPRS	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung programmierbar	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Ohne Dimmfunktion	nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	ja
Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	60,00
Dimmung DSI	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Dimmung DALI-2	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein
Geeignet für Deckenmontage	nein
Einbauhöhe/-tiefe (mm)	37,00
Embadinono/ dolo (mm)	37,00