



Dane produktowe

Numer elementu 92.257.6000.9

Gotowe przewody GST18i5KSBS 15 60PB02



Numer elementu	92.257.6000.9
EAN	4015573609846
Jednostka opakowania	8 Sztuka(i)

Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	250 V / 400 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Stopień zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 2
Blokada	
Kolor kodowania/ dostawca styków	Pastelowy niebieski
Pała opisowe	L, N, PE, D1, D2
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Czarny

Wykonanie

Nominalna wartość przekroju przewodnika	1,5 mm ²
Stopień ochrony (IP)	IP20
Typ przewodów	H05VV-F
Kolor przewodu	Czarny
Średnica przewodu max.	10,1 mm
Wersja przewodu	Gniazdo-wtyk
Typ ochrony przewodu	Przewód 3-fazowy
Wersja końcówki przewodu 1	GST18i5 gniazdo
Wersja końcówki przewodu 2	GST18i5 wtyczka

Materiał

Wykończenie powierzchni	ocynowane
Bezhalogenowy	Nie
Ciepota pracy przewodu	70 °C
Ciepota temp.pracy dla metali izolacyjnego	100 °C



Obciążenie połączonych	3,877 kWh
Klasa paleniska	Eca

Wymiary

Długość całkowita	6 m
-------------------	-----

Akcesoria

Numer elementu	Typ	Opis
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Przykrywka GST18I5 BUCHSEN	