

LED-Lichtschlauch 20m

Artikel-Nr.: 57424

Durchmesser 13 mm; Power Supply / Trafo erforderlich, 30 LEDs pro Meter, 10 LEDs pro Segment, Länge pro Segment: 0,33 m, Diodenabstand 3,3 cm, diffuse Lichtstreuung (360°), PVC um...

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Quecksilbergehalt (mg): 0



Ausführung:	sonstige
Anzahl der Lichtpunkte:	600
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Farbe:	grün
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	36...36 V
Anschlussleistung:	30 W
Batteriebetrieben:	nein
Geeignet für Außengebrauch:	ja
Koppelbar:	ja
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Schutzart (IP):	IP67
Schutzklasse:	III
Lichtfarbe:	grün
Gesamtlänge:	20 m
Durchmesser:	130 mm
Art der Verdrahtung:	mit Durchgangsverdrahtung
Anschlussart:	sonstige

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 07:57:20



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de