

ECO-LED-Sicherheitsleuchte Typ A 254x220x44mm

Artikel-Nr.: 54242

LED Sicherheitsleuchte für zentrale Notstromversorgung mit 12 LEDs in weiß, Erkennungsreichweite 23m, IP20, Gehäuse: silber, Ausführung gem. DIN VDE 0108, DIN EN 60598-1-2, DIN 183...



Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Montageart:	Aufbau/Einbau
Funktion:	Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:	Acrylglasplatte
Art der Kennzeichnung:	ein-/zweiseitig
Überwachungseinrichtung:	sonstige
Schaltungsart:	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss:	ja
Einspeisung:	zentral (Zentralbatterie)
Akkubeschaffenheit:	NiMh
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	12
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	Silber
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent
Spannungsart:	AC/DC
Nennspannung:	150...280 V
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	I
Max. Systemleistung:	1 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	186 lm
Farbtemperatur:	6000...6000 K
Erkennungsweite:	23 m
Nennbetriebsdauer:	30000...30000 h
Breite:	254 mm
Höhe/Tiefe:	44 mm
Länge:	220 mm

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 07:47:11



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de