

Wandsteckdose - Gehäusegröße 100x75




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	1137
EAN	4024941011372
Produktgruppe	Wandsteckdose
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	380 - 415V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	1xM20 oben
Geräte-Höhe	131mm
Geräte-Breite	79mm
Geräte-Tiefe	115mm
Gehäusegrösse	100x75 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank

sonstige technische Eigenschaften	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal unten und einmal rückwärtig verschlossen
	Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.286 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941011372
Länge	115 mm
Breite	79 mm
Höhe	131 mm
Gewicht	0.287 kg
Volumen	1'190.135 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941827324
Länge	387 mm
Breite	222 mm
Höhe	150 mm
Gewicht	3.053 kg
Volumen	11'029.5 ccm

 1 MB 13	Ampere	16	16	16	32	32	32
	Polzahl	3	4	5	3	4	5
	a	64,0	75,0	75,0	83,0	83,0	83,0
	b	87,0	100,0	100,0	126,0	126,0	126,0
	c	115,0	130,0	130,0	160,0	160,0	160,0
	d	103,0	110,0	115,0	129,0	129,0	135,0
	e	51,0	59,0	59,0	68,0	68,0	68,0
	f	20,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
	g	20,0	-	-	-	-	-
	h ø	4,1	5,1	5,1	5,5	5,5	5,5
	i	4,5	4,5	4,5	6,5	6,5	6,5
	k ø	8,0	10,0	10,0	12,0	12,0	12,0
	l	-	-	-	65,0	65,0	65,0
	m	-	-	-	80,0	80,0	80,0
	n ø	-	-	-	10,0	10,0	10,0
	o	M20	M20	M20	M25	M25	M25
	p	für M20	für M20	für M20	2 x M25	2 x M25	2 x M25
Leiter mm² min		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max		4	4	4	10	10	10