



DG MOD PV SCI 600 (952 054)

- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristoren / Funkenstrecken
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste







Prinzipschaltbild DG MOD PV SCI 600

Maßbild DG MOD PV SCI 600

Schutzmodul für DEHNguard M (Y)PV SCI ... mit Parallelschaltung von Varistor und Kurzschließvorrichtung mit integrierter Sicherung.

Тур	DG MOD PV SCI 600
ArtNr.	952 054
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In)	12,5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 μs) (I _{max})	25 kA
Höchste Dauerspannung DC (U _C)	600 V
Gewicht	52 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364127975
VPE	1 Stk.

© DEHN SE • Hans-Dehn-Str. 1 • 92318 Neumarkt • Tel. +49 9181 906-0 • https://www.dehn.de

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.