


DR M 2P 30 (953 201)


- Zweipoliger Überspannungs-Ableiter bestehend aus Basiselement und gestecktem Schutzmodul
- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristor- / Funkenstreckenkombination
- Energetisch koordiniert innerhalb der Red/Line-Produktfamilie



Abbildung unverbindlich



Prinzipschaltbild DR M 2P 30



Maßbild DR M 2P 30

Zweipoliger Ableiter bestehend aus Basiselement und gestecktem Schutzmodul.

Typ Art.-Nr.	DR M 2P 30 953 201
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	Typ 3 / Class III
Nennspannung AC (U _N)	24 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC (U _C)	30 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung DC (U _C)	30 V
Nennlaststrom AC (I _L)	25 A
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (I _n)	1 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (I _{total})	2 kA
Kombinierter Stoß (U _{OC})	2 kV
Kombinierter Stoß [L+N-PE] (U _{OC total})	4 kV
Schutzpegel [L-N] / [L/N-PE] (U _p)	≤ 180 / ≤ 630 V
Ansprechzeit [L-N] (t _λ)	≤ 25 ns
Ansprechzeit [L/N-PE] (t _λ)	≤ 100 ns
Max. netzseitiger Überstromschutz	25 A gG oder B 25 A
Kurzschlussfestigkeit bei netzzeitigem Überstromschutz mit 25 A gG (I _{SCCR})	6 kA _{eff}
Betriebstemperaturbereich (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Funktions- / Defektanzeige	grün / rot
Anzahl der Ports	1
Anschlussquerschnitt (min.)	0,5 mm ² ein- / feindrähtig
Anschlussquerschnitt (max.)	4 mm ² ein- / 2,5 mm ² feindrähtig
Montage auf	35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff	Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Einbauort	Innenraum
Schutzart	IP 20
Einbaumaße	1 TE, DIN 43880
Zulassungen	KEMA, VDE, UL, CSA, ATEX, IECEx
ATEX-Zulassungen	TÜV 22 ATEX 8930 X: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx-Zulassungen	IECEx TUR 22.0080X: Ex ec IIC T4 Gc
Gewicht	80 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364109674
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.