



Plusline Halogenstab lang

Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10

PlusLine Halogenstäbe bieten maximale Lichtabstrahlung zum Erhellern von großen Flächen.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Spannung (Nom)	
Socket	R7S [R7s]	230 V	
Betriebsstellung	P4 [Horizontal +/-4°]	Dimmen	
Nennlebensdauer (Nom)	2000 h	Dimmbar	Ja
Schaltzyklus	8000X	Mechanische Kenndaten	
Nennlebensdauer (Std.)	2000 h	Kolbenausführung	Klar
Lichttechnische Daten		Kolbenform	T11 [T 11mm]
Lichtstrom (Nom)	21500 lm	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Nennlichtstrom (Nom)	21500 lm	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	1000 kWh
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2900 K	Anforderungen an das Leuchtendesign	
Nennlichtausbeute (nom.)	21,5 lm/W	Kolbentemperatur (max.)	900 °C
Farbwiedergabeindex (Nom.)	100	Quetschungstemperatur (max.)	350 °C
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (min.)	80 %	Produktdaten	
Elektrische Kenndaten		Gesamt-Produktcode	871150049434401
Power (Rated) (Nom)	1000 W	Bestell-Produktname	Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10
Lampenstrom (Nom)	4,35 A	EAN/UPC - Produkt	8711500494344
Startzeit (Nom)	0,0 s	Bestellcode	49434401
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	instant full light	Anzahl pro Verpackung	1
Leistungsfaktor (Nom)	1		

Plusline Halogenstab lang

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	923932143203
Nettogewicht (Einzelteil)	0,016 kg

ILCOS-Code	HDG//RS-1000-230-R7s-185,7
------------	----------------------------

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10	11 mm	187,3 mm	185,7 mm	184,1 mm	189,1 mm

DEBig 1000W R7s 230V T11 CL

