

Datenblatt Art. 902.0308

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

DESK Steckdosenleiste / DESK power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	13A / 250V~ 50 Hz	Rated current / rated voltage Frequency	13A / 250V~ 50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung		Supply cable	
Stecker	Installationsstecker	Plug	Building installation plug
Farbe Stecker	Weiß	Colour plug	White
Ableitung Kupplung		Through cable Coupling	
1x Installationskupplung 2-polig mit Schutzkontakt Weiß, ähnlich RAL 9010 20A / 250V~, IP20		1x Building installation coupling 2-pole with earthing contact White, similar to RAL 9010 20A / 250V~, IP20	
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 2x UK BS 1363 (Type G) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Weiß, ähnlich RAL 9010, 45° Integrierte Sicherung 3,15 A 13A / 250V~, IP20		Socket outlets 2x UK BS 1363 (Type G) 2-pole with earthing contact With shutter White, similar to RAL 9010, 45° Integrated Fuse 3,15A 13A / 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Schalter Blau beleuchtet		Switch Blue illuminated	
USB A&C Charger 22W (42,5mm) Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C-port	DC5.0V 3.0A 15.0W DC9.0V 2.3A 20.7W DC15.0V 1.4A 21W DC20.0V 1.1A 22W	USB A&C Charger 22W (42,5mm) Output voltage / Output current / Output power C-port	DC5.0V 3.0A 15.0W DC9.0V 2.3A 20.7W DC15.0V 1.4A 21W DC20.0V 1.1A 22W
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung Q-port	DC5.0V 3.0A 15W DC9.0V 2.0A 18.0W DC12.0V 1.5A 18.0W	Output voltage / Output current / Output power Q-port	DC5.0V 3.0A 15W DC9.0V 2.0A 18.0W DC12.0V 1.5A 18.0W

Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /
Ausgangsleistung C port + Q port (beide
Ausgänge)

DC5.0V 3.5A 17.5W

Output voltage / Output current / Output
power C port + Q port (both output)

DC5.0V 3.5A 17.5W

Durchschnittseffizienz

C port DC5.0V 3.0A 15.0W	83.0 %
C port DC9.0V 2.3A 20.7W	86.4 %
C port DC15.0V 1.4A 21.0W	86.9 %
C port DC20.0V 1.1A 22W	86.5 %
Q-port DC5.0V 3.0A 15.0W	83.1 %
Q-port DC9.0V 2.0A 18.0W	85.4 %
Q-port DC12.0V 1.5A 18.0W	86.0 %
C port + Q port DC5.0V 3.5A 17.5W	83.9 %

Average active efficiency

C port DC5.0V 3.0A 15.0W	83.0 %
C port DC9.0V 2.3A 20.7W	86.4 %
C port DC15.0V 1.4A 21.0W	86.9 %
C port DC20.0V 1.1A 22W	86.5 %
Q-port DC5.0V 3.0A 15.0W	83.1 %
Q-port DC9.0V 2.0A 18.0W	85.4 %
Q-port DC12.0V 1.5A 18.0W	86.0 %
C port + Q port DC5.0V 3.5A 17.5W	83.9 %

Effizienz bei niedriger Last 10%

C port DC5.0V 3.0A 15.0W	80.7 %
C port DC9.0V 2.3A 20.7W	80.3 %
C port DC15.0V 1.4A 21.0W	77.0 %
C port DC20.0V 1.1A 22W	73.5 %
Q port DC5.0V 3.0A 15.0W	80.8 %
Q port DC9.0V 2.0A 18.0W	83.6 %
Q port DC12.0V 1.5A 18.0W	82.8 %
C port + Q port DC5.0V 3.5A 17.5W	82.8 %

Efficiency at low load (10%)

C port DC5.0V 3.0A 15.0W	80.7 %
C port DC9.0V 2.3A 20.7W	80.3 %
C port DC15.0V 1.4A 21.0W	77.0 %
C port DC20.0V 1.1A 22W	73.5 %
Q port DC5.0V 3.0A 15.0W	80.8 %
Q port DC9.0V 2.0A 18.0W	83.6 %
Q port DC12.0V 1.5A 18.0W	82.8 %
C port + Q port DC5.0V 3.5A 17.5W	82.8 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast

0.09 W

No-load power consumption

0.09 W

Ladestandard

Power Delivery

USB 3.1 PD

Charging standards

Power Delivery

USB 3.1 PD

Weitere Produkteigenschaften

Further product attributes

Plattform

Standard (kHE)

Plattform

Standard (kHE)

Material

Gehäuse:

Aluminium, eloxiert

Material

Housing:

Aluminium, anodized

Abdeckung:

PA6 GF30 850°C, weiß ähnlich RAL9010

Cover:

PA6 GF30 850°C, white similar to
RAL 9010

Lieferumfang

1x DESK Steckdosenleiste

Scope of delivery

1x DESK power strip

Im Karton

In carton

Umgebungsbedingungen

Environmental conditions

Maximale Höhe

0 - 2000m

Maximum height

0 - 2000m

**Umgebungstemperatur bei Montage und
Nutzung**

5°C – 35°C

**Surrounding temperature during
mounting and use**

5°C – 35°C

**Vor direkter Sonneneinstrahlung
schützen.**

Protect from direct sunlight.

**Umgebungstemperatur bei Transport
und Lagerung**

-20°C - 60°C

**Surrounding temperature during
transport and storage**

-20°C - 60°C

**Relative Luftfeuchtigkeit (nicht
kondensierend)**

10 – 90%

Relative humidity (non-condensing)

10 – 90%

Schutzart

IP20

Protection type

IP20

Konformität**Conformity****Angewandte Normen**

IEC 62368-1 (USB-
Charger)
EN 62368-1 (USB-
Charger)

Applied standards

IEC 62368-1 (USB-
Charger)
EN 62368-1 (USB-
Charger)