

Datenblatt Art. 900.408

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

CONEO Set

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,2m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	0,2m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	Installationsstecker	Plug	Building installation plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
1x CEE 7/3 (Type F)		1x CEE 7/3 (Type F)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°		Black, similar to RAL 9005, 35°	
16A 250V~, IP20		16A 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Custom Module		Custom Modules	
2x Custom Module		2x Custom Modules	
USB-Charger		USB charger	
Doppelcharger	3,1A / 5VDC	Double charger	3,1A / 5VDC
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Tischplattenstärke	für alle	Tabletop thickness	for all
Einbautiefe	56mm	Mounting depth	56mm
Plattform	Standard (kHE)	Platform	Standard (kHE)
Material		Material	

Einbaurahmen:
Stahlblech, gepulvert, Weissaluminium
ähnlich RAL 9006
Deckel:
Stahlblech, gepulvert, Weissaluminium
ähnlich RAL 9006

Gehäuse:
Aluminium, eloxiert
Abdeckung:
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL
9005

Lieferumfang

1x CONEO Steckdoseneinheit montiert
in
1x CONEO Einbaurahmen

Im Karton

Mounting frame:
Steel sheet, powder-coated, White
aluminium to RAL 9006
Lid:
Steel sheet, powder-coated, White
aluminium similar to RAL9006

Housing:
Aluminium, anodised
Cover:
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL
9005

Scope of delivery

1x CONEO power strip mounted
in
1x CONEO mounting frame

In carton

Umgebungsbedingungen

**Umgebungstemperatur bei Montage und
Nutzung** 17°C – 35°C

**Vor direkter Sonneneinstrahlung
schützen.**

**Umgebungstemperatur bei Transport
und Lagerung** -25°C - 60°C

Schutzart IP20

Environmental conditions

**Surrounding temperature during
mounting and use** 17°C – 35°C

Protect from direct sunlight.

**Surrounding temperature during
transport and storage** -25°C - 60°C

Protection type IP20

Konformität / Approbation

Bauart geprüft IEC 60884, VDE 0620-
1

WEEE-pflichtig

Type approved IEC 60884, VDE 0620-
1

Underlies WEEE