

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.050.3353.0

Verteiler GST18I5VK2A1TBGV 3 WS

GST18i5 T-Verteiler mit Abgriff L3, 5-polig, 1 Eingang, 2 Ausgänge, kaskadierbar, mit Befestigungsmöglichkeit an separater Montageplatte, Kodierung Netz 250/400 V, 20 A, Kodierfarbe weiß

Art. Nr.	92.050.3353.0
EAN	4049088316821
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1

Ausführung

Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	2
Befestigungsmöglichkeit	ja
Schutzart (IP)	IP20
Verteilerart	T-Verteiler für Phasenwahl

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,133 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	57,3 mm
Breite	47,9 mm
Höhe	44,8 mm