

VGA - BNC-Kabel

Abbildung	Artikel	Bestückung	Länge	Artikel-Nr.
	VGA auf BNC-5-Kabel HD15 auf 5 x BNC, mehrfach geschirmt mit Ferritkern, geringe Dämpfung	Stecker/Stecker	2 m	6328 000 001
			5 m	5751 000 000

Composite Video-Kabel ohne Ton

Abbildung	Artikel	Beschreibung	Bestückung	Länge	Artikel-Nr.
	Composite Video-Kabel (Cinch)	<ul style="list-style-type: none"> Doppelt geschirmt (Folien- und Geflechschirmung) Vergoldete Stecker 75 Ohm, digitalfähig 	Stecker/Stecker	2 m	5837 000 102
				5 m	5837 000 105
				10 m	5837 000 110
				15 m	5837 000 115
				20 m	5837 000 120
				25 m	5839 000 004
				30 m	5839 000 005

Composite Video-Kabel mit Ton

Abbildung	Artikel	Beschreibung	Bestückung	Länge	Artikel-Nr.
	AV-Kabel (3 x Cinch)	<ul style="list-style-type: none"> Doppelt geschirmt (Folien- und Geflechschirmung) 1 Leitung für Video (75 Ohm) 2 Leitungen für Audio Vergoldete Stecker, farblich kodiert Digitalfähig 	Stecker/Stecker	2 m	6415 000 001
				5 m	6415 000 002
				10 m	6415 000 003
				15 m	6414 000 001
				20 m	6416 000 001
				25 m	6416 000 002

S-Video-Kabel ohne Ton

Abbildung	Artikel	Beschreibung	Bestückung	Länge	Artikel-Nr.
	S-Video-Kabel (4-Pin Mini-DIN)	<ul style="list-style-type: none"> Doppelt geschirmt (Folien- und Geflechschirmung) 2 Koaxleitungen (75 Ohm) Vergoldete Stecker 	Stecker/Stecker	2 m	7482 000 000
				5 m	7482 000 001
				10 m	5830 000 000
				15 m	5831 000 000
				20 m	5832 000 001

Mikrofonkabel

Abbildung	Artikel	Beschreibung	Bestückung	Länge	Artikel-Nr.
	XLR 3-polig		Stecker/Buchse	2 m	7489 000 008
				5 m	7489 000 007
				10 m	7489 000 006
				15 m	7489 000 011
				20 m	7489 000 005