



## RKL 3 LED AC-DC 3000K 1500lm 12W

Artikelnummer 75111709



PMMA  
650°C

IK02

HB



IP40

Runde LED-Anbauleuchte. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus UV-beständigem PMMA (Acrylglas), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.

### Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage  
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

- Grundbeleuchtung

### Technische Daten

|                                                              |                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                | 75111709                                                      |
| GTIN (EAN)                                                   | 4053995086760                                                 |
| Bestellbezeichnung                                           | RKL 3 LED AC-DC                                               |
| Betriebsgerät                                                | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle                                                  | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft           |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: E                                                    |
| Anzahl Leuchtmittel                                          | 1                                                             |
| Dimmbarkeit                                                  | nicht dimmbar                                                 |
| Netzspannung                                                 | 220-240V/50-60Hz                                              |
| Spannungsart                                                 | AC/DC                                                         |
| Anschlussleistung max.                                       | 12 W                                                          |
| Leistungs/Powerfaktor                                        | 0,90                                                          |
| Lichtausbeute max. Bestromung                                | 125 lm/W                                                      |
| Leuchtenlichtstrom max.                                      | 1500 lm                                                       |
| Flickerwert (Ripple)                                         | <= 5%                                                         |
| Farbtemperatur                                               | 3000 K                                                        |
| Farbwiedergabeindex Ra                                       | Ra > 80                                                       |
| Farbtoleranz (MacAdam)                                       | 3                                                             |
| Nennlebensdauer                                              | 50000 h                                                       |
| Lebensdauerbewertung                                         | L80/B10                                                       |
| Lichtoptik                                                   | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)         |
| Lichtverteilung                                              | Extensiv                                                      |

## RKL 3 LED AC-DC 3000K 1500lm 12W

Artikelnummer 75111709

### Technische Daten

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Abstrahlwinkel                           | 120°                                      |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H       | 22                                        |
| Anschlussart                             | 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16 | 36 Stück                                  |
| Gehäuse                                  | Gehäuse aus Stahlblech weiss              |
| Kabeleinführung (Position)               | rückseitig                                |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min.      | -20 °C                                    |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max.      | 25 °C                                     |

### Prüfungen

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Schutzklasse        | SK I       |
| Schutzart           | IP40       |
| Schlagfestigkeit    | IK02       |
| Brennbarkeit (UL94) | HB         |
| Glühdrahtfestigkeit | PMMA 650°C |
| CE-Konform          | Ja         |

### Maße und Gewichte

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Durchmesser                      | 375 mm    |
| Höhe (H)                         | 125 mm    |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 1,8 Kg    |
| Nettogewicht                     | 1,1 Kg    |
| Inhalts- / Verpackungsmenge      | 1 Stück   |
| Paletteneinheit                  | 100 Stück |

RKL 3 LED AC-DC 3000K 1500lm 12W | Artikelnummer 75111709


### Zubehör (Optional)



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung   |
|---------------|----------------------|
| 36055235      | Dekorring RKL 3 weiß |



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung     |
|---------------|------------------------|
| 36055238      | Dekorring RKL 3 silber |



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung   |
|---------------|----------------------|
| 36055241      | Dekorring RKL 3 blau |

### Ersatzteile



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------|
| 45620026      | Wanne RKL 3 II     |

RKL 3 LED AC-DC 3000K 1500lm 12W | Artikelnummer 75111709

