

DIDLH 8 H295 D300 BS (253 115)





Abbildung unverbindlich

| Typ                                                                           | DIDLH 8 H295 D300 BS                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Art.-Nr.                                                                      | 253 115                                               |
| Leitungshalter Aufnahme Rd                                                    | 8 mm                                                  |
| Werkstoff Dachleitungshalter                                                  | Kunststoff / GFK                                      |
| Länge (l1)                                                                    | 295 mm                                                |
| Isolierstrecke                                                                | 220 mm                                                |
| Durchmesser Ø Steckbuchse Leitungshalter                                      | 10 mm                                                 |
| Durchmesser Ø Distanzstab                                                     | 10 mm                                                 |
| Farbe Distanzstab                                                             | lichtgrau (RAL 7035) •                                |
| Leitungsführung                                                               | lose                                                  |
| Werkstoff Distanzstab                                                         | GFK                                                   |
| Materialfaktor km                                                             | 0,7                                                   |
| Dauertemperaturbereich                                                        | -30 °C ... +80 °C                                     |
| Ausführung                                                                    | UV-stabilisiert und witterungsbeständig               |
| Max. Böenwindgeschwindigkeit (Sockel 4,6 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm) | 163 km/h                                              |
| Normenbezug                                                                   | in Anlehnung an DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
| Gewicht                                                                       | 4,82 kg                                               |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)                                        | 85389099                                              |
| GTIN (EAN)                                                                    | 4013364129870                                         |
| VPE                                                                           | 24 Stk.                                               |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.