



## AL ZF KB 6.10STTZN B5.2 6.5 L81 AL (377 100)









Тур	AL ZF KB 6.10STTZN B5.2 6.5 L81 AL
ArtNr.	377 100
Werkstoff Lasche	Al
Materialstärke (t1)	3 mm
Befestigung	[4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Befestigungsmöglichkeit	Blindnieten oder Bohrschrauben
Anwendungshinweis	nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken ≥ 0,5mm 4 Stück Nieten Ø5mm, 2 Stück Nieten Ø6mm oder bei Materialstärken ≥ 2mm 2 Stück Blechtreibschrauben Ø6,3mm aus NIRO zu verwenden
Werkstoff Klemmbock	St/tZn
Schraube	<b>→</b> M10 x 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	NIRO
Anschluss	längs / quer
Anschluss mit	Klemmbock
Klemmbereich Rd	6-10 mm
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	limp SOLA *
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	74 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364078604
VPE	50 Stk.

\*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.









