

HVI LI PL 60 21 L500M GR (819 605)



Abbildung unverbindlich

Die HVI light plus Leitung für die Konfektionierung vor Ort wird auf einer Einwegtrommel aus Sperrholz inkl. einem Innensechskantschlüssel geliefert. Länge 500 m.

| Typ | HVI LI PL 60 21 L500M GR |
|--|---|
| Art.-Nr. | 819 605 |
| Werkstoff Leiter | Cu |
| Werkstoff Isolierung | PE |
| Werkstoff Mantel | PE |
| Farbe Leitung | grau |
| Farbe RAL | ähnlich 7004 |
| Querschnitt Seele (eindrätig) | 16 mm ² |
| Blitzstromtragfähigkeit (Klasse / I _{imp}) | H1 / 150 kA |
| Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft) | ≤ 60 cm |
| Durchmesser Ø Leitung | 21 mm |
| Manteleigenschaften | UV-stabilisiert und witterungsbeständig |
| Berührungsschutz | Ja (gemäß DS2094) |
| Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
| Gewicht | 470 g/m |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85446010 |
| GTIN (EAN) | 4013364499652 |
| VPE | 500 m |

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.