

HVI LI PL 60 21 L100M GR (819 600)



Abbildung unverbindlich

Die HVI light plus Leitung für die Konfektionierung vor Ort wird auf einer Einwegtrommel aus Sperrholz inkl. einem Innensechskantschlüssel geliefert. Länge 100 m.

Typ	HVI LI PL 60 21 L100M GR
Art.-Nr.	819 600
Werkstoff Leiter	Cu
Werkstoff Isolierung	PE
Werkstoff Mantel	PE
Farbe Leitung	grau
Farbe RAL	ähnlich 7004
Querschnitt Seele (eindrätig)	16 mm²
Blitzstromtragfähigkeit (Klasse / I _{imp})	H1 / 150 kA
Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft)	≤ 60 cm
Durchmesser Ø Leitung	21 mm
Manteleigenschaften	UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Berührungsschutz	Ja (gemäß DS2094)
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gewicht	470 g/m
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85446010
GTIN (EAN)	4013364499645
VPE	100 m

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.