

DICS WB D50.10 4.2M GFK AL V2A (105 440)

Тур	DICS WB D50.10 4.2M GFK AL V2A
ArtNr.	105 440
Gesamtlänge	4200 mm
Anzahl Distanzhalter	1
Anzahl Befestigungswinkel	2
Länge Stützrohr	3200 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit	(Wandmontage max. freie Länge 3500 mm, Ø8 mm) 232 km/h
Werkstoff Stützrohr	GFK / Al
Ausführung	einteilig
Länge Fangspitze	1000 mm
Werkstoff Fangspitze	NIRO
Länge Distanzhalter	1030 mm
Werkstoff Distanzhalter	GFK-Al-St/tZn
Materialfaktor km	0,7
Werkstoff Befestigungswinkel	NIRO
Dauertemperaturbereich	-50 °C +100 °C
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gewicht	7,64 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364099692
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.