

HVI 23 L6M SR4700 SA RFS2500 AL DBS V2A (819 483)



Abbildung unverbindlich

Mit innenliegendem Endverschluss und Fangstange Ø22 /16 / 10 mm.  
Mit Dreibeinstativ (Art.-Nr. 107 391).

| Typ                                                  | HVI 23 L6M SR4700 SA RFS2500 AL DBS V2A |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Art.-Nr.                                             | 819 483                                 |  |
| Werkstoff Fangspitze                                 | Al                                      |  |
| Länge Fangspitze                                     | 2500 mm                                 |  |
| Werkstoff Stützrohr                                  | GFK / Al                                |  |
| Länge Stützrohr                                      | 4700 mm                                 |  |
| Transportlänge                                       | 4700 mm                                 |  |
| Durchmesser Ø Außen                                  | 50 mm                                   |  |
| Durchmesser Ø Leitung                                | 23 mm                                   |  |
| Farbe Leitung                                        | grau                                    |  |
| Werkstoff Leiter                                     | Cu                                      |  |
| Farbe RAL                                            | ähnlich 7035                            |  |
| Querschnitt Seele (mehrdrähtig)                      | 19 mm²                                  |  |
| Blitzstromtragfähigkeit (Klasse / I <sub>imp</sub> ) | H1 / 150 kA                             |  |
| Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft)            | ≤ 75 cm                                 |  |
| Werkstoff Isolierung                                 | PE                                      |  |
| Werkstoff Mantel                                     | PE                                      |  |
| Manteleigenschaften                                  | UV-stabilisiert und witterungsbeständig |  |
| Anschlussdurchmesser                                 | 10 mm                                   |  |
| Werkstoff Anschusselemente                           | NIRO                                    |  |
| Stützrohr                                            | 50 x 4 mm                               |  |
| Radius Stativ                                        | 1330 mm                                 |  |
| Platzbedarf Stativ                                   | 2300 x 1995 mm                          |  |
| Mindestbestelllänge                                  | 6 m                                     |  |
| Ausziehkraft bei einer Länge von 500 mm              | 200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8) |  |
| Biegekraft bei einer Länge von 500 mm                | 200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8) |  |
| Normenbezug                                          | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)   |  |
| Gewicht                                              | 38,2 kg                                 |  |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)               | 85389099                                |  |
| GTIN (EAN)                                           | 4013364241978                           |  |
| VPE                                                  | 1 Stk.                                  |  |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Auf Grund der auftragsbezogenen Fertigung (Konfektionierung der Leitungslänge) kann die Leitung nicht zurückgenommen werden.