



## Hauptmerkmale

|                              |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                     | Spacial                                                                                                                                                                              |
| Erweiterter Bereich          | Spacial SF                                                                                                                                                                           |
| Anwendung                    | Mehrzweck                                                                                                                                                                            |
| Produkt- oder Komponententyp | Geeignetes Gehäuse                                                                                                                                                                   |
| Gehäuse-Nennhöhe             | 1800 mm                                                                                                                                                                              |
| Gehäuse-Nennbreite           | 1200 mm                                                                                                                                                                              |
| Gehäuse-Nenntiefe            | 600 mm                                                                                                                                                                               |
| Gehäusemontage               | Bodenstehend                                                                                                                                                                         |
| Geräteaufbau                 | 2 Führungsschienen<br>4 Montageplattenhalterung<br>1 Struktur<br>1 Rückplatte<br>1 Dach<br>1 Montageplatte<br>2 Tür<br>1 Schliesssystem mit Griff<br>1 Blockierungssystem: linke Tür |

## Zusatzmerkmale

|                                |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strukturtyp                    | Perforierte Struktur mit einer Teilung von 25 mm<br>Aus einem einzelnen Abschnitt gebildet<br>In die Struktur eingebaute Paneele und Türen<br>Vertikale Stützen, an die sich obere und untere Rahmen anschließen        |
| Türöffnungsseite               | Links (120 °)<br>Rechts (120 °)                                                                                                                                                                                         |
| Türtyp                         | Einfach Frontseite                                                                                                                                                                                                      |
| Beschreibung der Montageplatte | Einfach                                                                                                                                                                                                                 |
| Typ der Durchführungsplatte    | Ohne Durchführungsplatte                                                                                                                                                                                                |
| Schlosssystem                  | 4-Punkt-Verriegelung, Griff mit 5 mm Doppelstegeinsatz vordere rechte Tür                                                                                                                                               |
| Anzahl der Türen               | Vorderseite: 2 Tür(en)                                                                                                                                                                                                  |
| Zugänglichkeit für den Betrieb | Rückseite<br>Gehäusesseiten<br>Vorne                                                                                                                                                                                    |
| Abnehmbare Teile               | Tür durch Schrauben Scharnier<br>Montageplatte durch Schrauben Montageplattenhalterung<br>Rückplatte durch Schrauben<br>Dach durch Schrauben<br>Montageplattenhalterung durch Schrauben<br>Gleitschiene durch Schrauben |
| Material                       | Rahmen: galvanisierter Stahl<br>Stützen: galvanisierter Stahl<br>Tür: Stahlblech<br>Paneele: Stahlblech<br>Scharnier: Zamak<br>Griff: Polyamid 6 mit 30 % Glasfaser                                                     |
| Oberflächenbeschaffenheit      | Epoxid-Polyester-Pulver                                                                                                                                                                                                 |
| Farbe                          | Gehäuse: grau (RAL 7035)<br>Griff: schwarz (RAL 9005)                                                                                                                                                                   |
| Produktgewicht                 | 174 kg                                                                                                                                                                                                                  |

## Montage

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Normen           | IEC 62208                 |
| Schutzart (NEMA) | NEMA 3R/12                |
| Schutzart (IP)   | IP55 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IK)   | IK10 entspricht IEC 62262 |

## Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 69,0 cm  |
| VPE 1 Breite  | 124,5 cm |
| VPE 1 Länge   | 193,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 174,0 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                      |
| REACH-Verordnung                    |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>        |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)                                                                    |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                         |
| RoHS-Richtlinie für China           |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a> |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     |  <a href="#">Ja</a>                       |
| Umweltproduktdeklaration            |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>     |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                          |

## Vertragliche Gewährleistung

|                |           |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 months |
|----------------|-----------|