



## BIP4-KNXs REG

Art.Nr. 90412 EAN: 4007529904129

- Spannung: über KNX-BUS
- Abmessungen: 55 x 18 x 90 mm (1 TE)
- Stromaufnahme: 5 mA

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BIP4-KNXs REG	-	90412

## Technische Daten

Spannung:	über KNX-BUS
Abmessungen:	55 x 18 x 90 mm (1 TE)
Stromaufnahme:	5 mA
Schutzart-/klasse:	IP20 / Klasse III
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	-
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Anschlüsse und Kabel:	1 x Busklemme KNX schwarz/rot 6 x Schraubklemmen (Binäreingang, max. 30m Leitungslänge) 0.34 ... 2.5 mm <sup>2</sup> starr 0.34 ... 2.5 mm <sup>2</sup> feindrähtig

## Produktinformationen

Kompakter Binäreingang mit 4 Kanälen zur Steuerung von Leuchten, Jalousien usw.

KNX Secure fähig

Galvanisch getrennte Eingänge für potenzialfreie Kontakte

Verwendung als Impulszähler ist möglich

Zwei Taster und drei LEDs ermöglichen eine lokale Bedienung und eine Visualisierung des Gerätezustands

Zusätzlich zu den Eingangskanälen enthält das Gerät 16 unabhängige Logik- oder Zeitfunktionen



