

Dichtkissen

mit selbstaufblasbarem System

OKT200 Set8

Artikelnummer: 3030315808, GTIN: 4052487225335



- **innovative Technologie für eine sehr schnelle Installation**
- **komplett werkzeuglose Montage - keine Füllvorrichtung oder Druckgaskapseln**
- **sehr anpassungsfähig an unterschiedliche Formen und Durchmesser der Leitungen**



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Kabeln in Kernbohrungen, Futterrohren oder druckstabilen Leerrohren.

Fakten

Vorteile:

- ideal bei beengten Platzverhältnissen
- optimal als temporäre Abdichtung, z.B. zur Baustromabdichtung
- kein Füllschlauch und somit keine Öffnung im Dichtkissen
- Mehrfachbelegung mit einem Abdichtstern OKT CR (Zubehör)
- ab Lager lieferbar

Lieferumfang:

- 1 Stück Gleitmittel



Werkstoff:

- Aluminiumplättchen, Polyethylen und Polyester
- Dichtband: Butyl

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 0,5 bar

Lastfall / Icons

DIN 1045: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

DIN 18533: Wassereinwirkungsklasse W1-E

Eigenschaften

| | |
|--|------------|
| Durchgänge Anzahl Kabel: | 1 |
| Medienrohr $\varnothing a$ (mm): | 19-135 |
| Futterrohr/Kernbohrung $\varnothing i$ (mm): | 150 165 |
| Typ: | OKT |
| Ausführung: | 2311-1006 |
| Futterrohr/Kernbohrung $\varnothing i$ (mm): | 150-165 |
| VPE: | 8 |

Bilder

