

Dichteinsatz für Rohbauteil

Reihenanzordnung

MSH Basic MBK R4

Artikelnummer: 1551008100, GTIN: 4052487141345



- **umlaufend glatte Fläche zur optimalen Anarbeitung des Fertigfußbodens**

Gas- und wasserdichte Hauseinführung für Gebäude ohne Keller zum gemeinsamen Einführen der Versorgungsleitungen Gas, Wasser, Strom und Telekommunikation. Der Einbau erfolgt in den Grundkörper MSH Basic FUBO EBT/ EBTM SR4.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

Vorteile:

- Abdichtung aller Versorgungsleitungen durch eine Einführung
- alle Gewerke werden getrennt voneinander geführt und abgedichtet
- die Anordnung der einzelnen Sparten ist flexibel

Lieferumfang:

- 1 Stück Dichteinsatz
- 2 Stück Nagelschrauben zur Fixierung des Dichteinsatzes
- 8 Stück selbstschneidende Schrauben 8x35 für Spartenabdichtung



Maße:

- Breite: 500 mm
- Länge: 135 mm
- Höhe: 283 mm

Eigenschaften:

- DVGW-zertifiziert
- mit Spartendichtelementen zu ergänzen

Werkstoff:

- Ankerplatte: glasfaserverstärktes Polyamid
- Rohre: glasfaserverstärktes Polyamid mit TPE
- Schrauben: Edelstahl V2A (AISI 304L)

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

Prüfungen/Normen:

- DVGW VP 601

Lastfall / Icons

Dieses Produkt ist DVGW-zertifiziert.

Eigenschaften

Typ:

MSH Basic

Ausführung:

MBK R4

Sparten nebeneinander:

4